

## tesa® 4663

### Toile duct très solide

tesa® 4663 est une toile duct très solide. Elle est composée d'un support tissé PET/coton 34 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4663 est un ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour un grand nombre d'applications.

#### Caractéristiques:

- très bonne charge de rupture, en comparaison avec les rubans duct classiques
- excellente adhésion même sur surfaces rugueuses et poussiéreuses (comme le béton, la brique, le bois)
- imperméable
- conformable
- disponible en argent

### Principale application

- fermeture de tuyaux et de conduits
- fixation de films de protection
- fermeture de films de couverture surtout dans le domaine du retrait d'amiante
- application sur briques et bois
- fermeture de barils et seaux
- fixation, fermeture, emballage et beaucoup d'autres applications!

### Données techniques

▪ Support	toile PE laminé	▪ Allongement à la rupture	18 %
▪ Epaisseur totale	290 µm	▪ Résistance à la rupture	50 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance en température (30 mn)	95 °C
▪ Pouvoir adhésif sur acier	4.8 N/cm	▪ Mailles	34 comptées en pouces <sup>2</sup>

### Propriétés

- |                           |     |                           |    |
|---------------------------|-----|---------------------------|----|
| ▪ Déchirabilité à la main | ●●● | ▪ Résistance à l'abrasion | ●● |
| ▪ Bords très droits       | ●●● | ▪ Résistance à l'eau      | ●● |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04663>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.