

## SCT 5-40 M

Schroefmachine voor droge montagebouw met magazijn tot 5 mm

Schroefmachine met magazijn voor snelle serieschroefverbindingen met geluidloze koppeling.

Bestelnummer: 7 213 06 50 01 8



### FEIN voordelen

- > Schroefmachine voor droge montagebouw SCT 5-40 X incl. magazijn M55 X.
- > QuickIN voor magazijnverwijdering zonder gereedschap, voor de instelling van schroeflengte en schroefdiepte en voor snelle reiniging.
- > Geoptimaliseerd toerental; geen lekken van gipsmeel bij schroefverbindingen.
- > Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- > Geluidsloze FEIN CLIC-STOP koppeling.
- > Haarzuiver aandraaien door traploze elektronische toerentalregeling.
- > Gepatenteerd schroeftransportsysteem.
- > Bijkomende diepteaanslag voor niet aan de riem vastzittende schroeven.
- > Ideaal geschikt voor bediening met een hand.
- > Magazijn 360 graden draaibaar.
- > Robuuste behuizing.
- > Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- > FEIN motor met hoog vermogen.
- > Trillingsarm uitschakelen.
- > Praktische polslus.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 magazijn voor aan de riem vastzittende schroeven
- ✓ 1 magneethouder voor ¼"-bits
- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bit ¼" gr. 2 / Phillips (model H), lang
- ✓ 1 bit ¼" voor kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips (model H) met stofring
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer
- ✓ 1 diepteaanslag
- ✓ 1 handriem

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	450 W
Afgeg. vermogen	250 W
Toerental belast	0 - 2 700 1/min
Toerental onbelast	0 - 4 000 1/min
Snelwisselaar	1/4 in
Max. draaimoment (hard/zacht)	12 / - Nm
Schroeven Ø	5 mm
Schroeflengte	25 - 55 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,60 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA	81 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	92 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	98 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	0,8 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden

