

## Productinformatie

**83 30 030**

### Pijptang S-vormig

DIN 5234

- Slanke, S-vormige bek
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tand extra inductief gehard
- Contact met de buis op drie punten, zelfklemmend
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Artikel-nr.	83 30 030
EAN	4003773014164
Tang	rood poedergecoat
gewicht	4.366 g
Afmetingen	680 x 105 x 23 mm
Norm	DIN 5234

#### Technische Attribute

Spanwijdte	100 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 4 3/4
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 4 3/4 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	120 mm
Binnendiameter inch	3 inch
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000842
ETIM 6.0	EC000842
proficl@ss 6.0	AAC492c005
UNSPSC 13.1	27111708

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

