



GTIN: 4013288113924

Onderdeelnr.: 05074739001

Artikelnummer: 7440/41/42

Afmetingen: 255x210x62 mm

Gewicht: 1145 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS- code): 82079030

- Kraftform draaimomentschroevendraaierset
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Met Hex-Plus, TORX® en TORX PLUS® bits
- In stevige koffer

Wera draaimomentschroevendraaierset. Twee draaimomentschroevendraaiers met variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Een draaimomentschroevendraaier met Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief bit-assortiment in hoogwaardig en stabiel kunststof koffer.



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7440\\_41\\_42.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7440_41_42.html)

Wera - 7440/41/42  
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Instelbaar draaimomentgereedschap**



De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

**Eenvoudig in te stellen**



Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

**Goede leesbaarheid**



Goede leesbaarheid van de schaal.

**Precisie**



Precisie  $\pm 6\%$  (artikel 1430:  $\pm 10\%$ ) conform Norm DIN EN ISO 6789. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

**Variabel gebruik**




Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

**Rapid-in en self-lock**



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

**Rapid-out**



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7440\\_41\\_42.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7440_41_42.html)

Wera - 7440/41/42  
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:

**Serie 7400 Kraffform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouter, 7440 x 0,3-1,2 Nm**



05074700001	1x	7440 x 0,3-1,2 Nm
05074701001	1x	7441 x 1,2-3,0 Nm

**Serie 7400 Kraffform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouter, 7442 x 3,0-6,0 Nm**



05074702001	1x	7442 x 3,0-6,0 Nm
-------------	----	-------------------

**867/1 TZ TORX® Bits, TX 6 x 25 mm**



05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

**867/1 IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 25 mm**



05066274001	1x	6 IP x 25 mm
05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm
05066284001	1x	20 IP x 25 mm
05066286001	1x	25 IP x 25 mm
05066288001	1x	30 IP x 25 mm

**840/1 Z Zeskant Bits, 2 x 25 mm**



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7440\\_41\\_42.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7440_41_42.html)

Wera - 7440/41/42  
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)