

**Nieuw**



Dit veelzijdig snijgereedschap maakt zuivere sneden mogelijk in koud gewalst plaatstaal, tin, kunststof, aluminium en andere materialen. Ideaal voor carrosserie afdelingen, plaatslagerijen, voor productie van airconditionings- en verwarmingstoestellen.

- Snijdt koud gewalst plaatstaal tot 1,2 mm.
- Tot 4 200 slagen per minuut.
- Draaicirkel 6,5 mm
- Variabele snelheidsregeling voor gemakkelijke start.

### Technische Specificaties bij 6,2 bar

Model	325B
Bestelnummer	49806568
<b>PRESTATIES</b>	
Snijcapaciteit	1,2 mm
Snijnsnelheid	1,8 m/min
Slagen per minuut	4 200
<b>PNEUMATISCHE KARAKTERISTIEKEN</b>	
Perslucht aansluiting (NPT)	1/4"
Aanbevolen slangdoorlaat	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	113 L/min
Persluchtverbruik onder belasting	481 L/min
<b>GELUID &amp; TRILLINGEN</b>	
Geluidsdruk / -vermogen (ISO15744)	96,0 / 107,0 dB(A)
Trillingsniveau / Meetnauwkeurigheid (ISO28927)	15,9 / 1,9 m/s <sup>2</sup>
<b>GEWICHT &amp; AFMETINGEN</b>	
Gewicht	0,95 kg
Afmetingen (L x B x H)	185 x 41 x 117 mm
Verzend gewicht	1,20 kg
Verzend afmetingen (L x B x H)	235 x 133 x 54 mm
UPC/EAN Code	6 63023 08250 9
Oorsprong	Made in Taiwan



**325A-350**

80237415

Pons

**IB6NMC2**

88103015

Nippel Serie IBN/IBS, buitendraad  
1/4", Ø 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)**Snelkoppelingen**Een compleet assortiment is  
beschikbaar in onze toebehoren  
catalogus.**10Z4**

03875671

Olie, Klasse 1, nr. 10, 0,12 L

**77NMC2**

88104070

Nippel Serie 7N7/7S7, buitendraad  
1/4", Ø 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)**Filters, regelaars,  
olienevelaars**Een compleet assortiment is  
beschikbaar in onze toebehoren  
catalogus.**Smeermiddelen**Een compleet assortiment is  
beschikbaar in onze toebehoren  
catalogus.