

Productinformatie

77 82 130 ESD

Elektronica-zijnsnijtangen ESD

Met doorgestoken scharnier



- Robuuste, sterker belastbare constructie met spelingsvrij doorgestoken scharnier
- Slanke hulzen, tot aan de kop van de tang opgetrokken, voor een fijne en comfortabele grip tussen duim en wijsvinger
- Geringe kracht nodig door de zeer hoge overbrenging
- Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel
- Dubbele veer met weinig wrijving om soepel en gelijkmatig te openen
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Snijkanten extra lasergehard, snijkanthardheid ca. 62 HRC
- Ronde kop zonder facet

Algemeen

Artikelnr.	77 82 130 ESD
EAN	4003773089179
Kop	spiegelgepolijst
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	81 g
Afmetingen	130 x 80 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,3 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 01 mm
Beklengte (B)	16,2 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	8,5 mm
Kopbreedte (A)	13 mm
Meslengte mm (C)	16,2 mm
ESD	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

