

Enrouleur de tuyau 889 Ex

Enrouleur de tuyau ATEX de taille moyenne pour usages industriels.



La série 889 Ex est un enrouleur de tuyau de taille moyenne à utiliser dans l'industrie. Tous les composants majeurs sont fabriqués en acier inoxydable ou en matériaux composites conducteurs, requis dans les environnements chimiquement agressifs et explosifs. La conception de l'enrouleur permet de le conserver propre et ainsi de l'installer dans les zones nécessitant des exigences en termes d'hygiène les plus strictes. Certifié pour l'installation dans les zones ATEX 1, 2, 21 et 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/CE. Catégorie d'équipement 2GD, groupe de gaz IIB.

- Conception unique facilitant le nettoyage
- Jusqu'à 25 m de tuyau peuvent être enroulés.
- Répond aux spécifications internationales en matière d'hygiène
- Certifié ATEX

| | |
|--|---------------------------|
| Nom du produit | Enrouleur de tuyau 889 Ex |
| Longueur du tuyau de connexion (m) | 1 |
| Type de tuyau | M |
| Media | Air comprimé, Eau |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Longueur du tuyau de distribution (m) | 15 |
| Diamètre, tuyau de connexion (mm) | 12,5 |
| Diamètre du tuyau de distribution (mm) | 12.5 |
| Pression de fonctionnement max. (Mpa) | 2 |
| Longueur de tuyau max. | 15 |



















Enrouleur de tuyau 889 Ex

| Fourni avec tuyau | Poids (kg) | [model] |
|-------------------|------------|----------|
| Avec tuyau | 18 | 30804689 |
| Sans tuyau | 14 | 30804789 |

| Type de tuyau | Caractéristiques du tuyau | Température | Hose fittings in free hose end, distribution hose | Raccords en bout de tuyau de connexion | Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution | Hose connection on reel, inlet hose |
|---------------|---|-------------|---|--|--|-------------------------------------|
| M | Enveloppe en caoutchouc CR et conduit intérieur en NBR. Tresse en textile synthétique. Matériau conducteur. | -30 - 80 | (V) 60 °conus, inox | Femelle BSP cône 60°, acier inoxydable | Mâle cône 60° | Mâle cône 60° |

Enrouleur de tuyau 889 Ex

| | [accessory] | [partno] |
|---|--------------------------------------|----------|
|  | Galet guide. | 30341550 |
|  | Support pivotant. | 30372407 |
|  | Support pivotant ss. | 30372408 |
|  | Pistolet à eau en laiton chromé | 30400110 |
|  | Pistolet à eau en acier inoxydable | 30400210 |
|  | Pistolet à eau EX | 30400211 |
|  | Pistolet à eau haute température | 30400310 |
|  | Pistolet à air, standard. | 30410110 |
|  | Raccord pivotant 3/8(m)-3/8(m)HP | 30431310 |
|  | Racc. pivotant 3/8(m)-3/8(m) HP SS | 30431410 |
|  | Racc. pivotant 1/2(m)-3/8(f) laiton | 30431510 |
|  | Racc. pivotant 1/2(m)-1/2(f) laiton | 30431610 |
|  | Raccord pivotant 1/2(m)3/4 (f) lait. | 30431710 |
|  | Racc. pivotant 1/2(m)-3/8(f) SS | 30431810 |
|  | Racc. pivotant 1/2(m)-1/2(f) SS | 30431910 |
|  | Racc. pivotant 1/2(m)-3/4(f) SS | 30432010 |

Enrouleur de tuyau 889 Ex

