

SHOWA

S-TEX 377

Gant anti coupure innovant combinant un support hautement anti coupure en S-TEX® utilisant la technologie Hagane Coil™ et un double revêtement nitrile et mousse de nitrile pour une préhension optimale et durable.

CARACTÉRISTIQUES

- Support avec technologie Hagane Coil™ brevetée, hautement résistant aux coupures renforcé d'une double enduction en nitrile
- Fibre synthétique Hagane Coil™
- EN388 :2016 Niveau de résistance aux coupures 4 - D/19 newtons
- Double enduction, enduction en Nitrile complète associée à une enduction supplémentaire en mousse de nitrile au niveau de la paume
- Doublure jauge 13
- Modèle de conception anatomique
- Tricot sans couture

BÉNÉFICES

- Excellentes performances en matière de résistance aux coupures: D/19 Newton
- Revêtement en nitrile doublée d'une couche de nitrile en mousse au niveau de la paume offre une haute résistance aux abrasions EN388: 4
- SHOWA S-TEX 377: conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant à l'identique les courbes naturelles de la main pour réduire la fatigue musculaire lors d'un porté permanent
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Agriculture



Construction



Génie civil



Verre



Fabrication



Mécanique

APPLICATIONS IDÉALES

- Habillage des façades
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Plomberie
- Montage charpente métallique
- Ferrailleur
- Lessivage
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Manipulation d'équipements lourds
- Mise en bouteille
- Mise en conserve
- Maintenance et réparation automobile
- Assemblage léger en milieux huileux
- Ingénierie mécanique
- Montage et démontage
- Industrie minière
- Maintenance mécanique



MATERIAU


- Polyester
- Tricot sans couture
- Acier inoxydable

ENDUCTION

- Mousse de nitrile
- Nitrile



NORMES



SHOWA

S-TEX 377



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Bleu sur noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
376R



MATERIAU
Tricot sans
couture

ENDUCTION
Nitrile

CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
377



MATERIAU
Nylon

ENDUCTION
Mousse de
nitrile

CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
379



MATERIAU
Coton

ENDUCTION
Mousse de
nitrile

CATÉGORIE
Chimique

SHOWA
477



MATERIAU
Doublure
acrylique fixe

ENDUCTION
Mousse de
nitrile

CATÉGORIE
Froid

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved