

Productinformatie

26 12 200 T

Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)

DIN ISO 5745



- Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten (hardheid ca. 61 HRC) voor zachte, middelharde en harde draad
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Artikel-nr.	26 12 200 T
EAN	4003773079989
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	220 g
Afmetingen	200 x 65 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

	Ø 3,2 mm
	Ø 2,2 mm
	9,5 mm
	3,0 mm
	2,5 mm
	73,0 mm
Kopbreedte	18 mm
Type	1
Valbeveiliging	ja

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC420c044
UNSPSC 13.1	27112134

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

