

SHOWA

542X

[CARACTÉRISTIQUES

- Sans enduction
- Poignet élastique
- Finition standard
- Non traité
- Polyéthylène hautes performances (HPPE)
- Forme anatomique
- Tricot sans couture

[BÉNÉFICES

- Gant souple et léger, protégeant efficacement des coupures et très résistant à l'abrasion
- Dextérité optimale et tactilité préservée
- Risques d'allergies minimisés
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Grande liberté de mouvement du poignet

[INDUSTRIE



Industrie aéronautique



Automobile



Fabrication



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES

- Produits blancs
- Contrôle qualité



MATERIAU


- HPPE
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Sans enduction



NORMES



SHOWA
542X



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 20 Polybags par carton
- 200 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



COULEUR

- Blanc



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
540D



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
541



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
542



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved