

# HyFlex™

## 11-421

Ontworpen om de keuze van handbescherming gemakkelijk te maken

Voorheen bekend als: PuretoughP1100



Multifunctioneel



Lichte toepassingen

## Slijtvaste handschoenen voor lichte toepassingen, combineren uitstekend comfort en mechanische bescherming

- **Verbeterde duurzaamheid:** HyFlex® 11-421 multifunctionele handschoenen hebben een duurzame polyurethaancoating, waardoor ze een schuurweerstand van ANSI niveau 4/EN niveau 3 bereiken.
- **Meer milieuvriendelijkheid:** Hun PU-coating wordt vervaardigd met behulp van een proces op waterbasis dat vriendelijker is voor het milieu.
- **Minder risico op oppervlakte-defecten:** Het siliconenvrije ontwerp van deze HyFlex®-handschoenen beperkt ook het risico op overdracht van contaminanten op metaal vóór het lakken.
- **Minimale gezondheidsrisico's:** De formule is 100% DMF-vrij, zodat dragers geen schade oplopen.
- **Verhoogd comfort:** Fijne, rekbare steken verhogen het comfort aanzienlijk
- **Eenvoudige identificatie:** De kleurgecodeerde groene indicatorknop van de HyFlex® 11-421 handschoenen voor licht werk suggereert licht, snijweerstand ANSI A1/EN ISO A



### Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting

### Toepassingen

- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Eindassemblage

Voorheen bekend als: PuretoughP1100

### Kenmerken

- **Coating van polyurethaan op waterbasis:** duurzaam en toch milieuvriendelijker
- **DMF- en siliconenvrij:** Minder risico's, geschikt om te spuiten
- **Fijne, rekbare steken:** Voor echt comfortabele veiligheidshandschoenen

### Chemische vulkanisatieversnellers

- Natuurrubberproteïnes (in elastische tricot manchet)
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3121A



### Specificaties

MERK   VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-421	<b>Afwerking:</b> Palm gecoat <b>Coatingmateriaal:</b> Polyurethaan op waterbasis <b>Voeringmateriaal:</b> Nylon <b>Manchetstijl:</b> Tricot manchet	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	235-260 mm 9,25-10,23 inch	Zwart	• 12 paar per zak; 12 zakken per karton

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.