

tesa® 4665

Ruban en toile pour applications en extérieur

tesa® 4665 est un adhésif transparent conçu pour l'extérieur. Il est composé d'un film polyéthylène 95µm traité UV et d'un support tissé PET/coton 30 mesh avec une masse adhésive en caoutchouc synthétique.

tesa® 4665 est une toile spéciale utilisée pour toutes les applications où la tenue en extérieur longue durée et la transparence sont exigées.

Caractéristiques:

- résistant au moins 1 an à l'extérieur après application (sur base de conditions simulées en accéléré à l'extérieur)
- support transparent pour (presque) toutes les réparations invisibles
- application rapide et facile
- déchirable à la main
- se conforme à des formes complexes
- pas d'odeur désagréable
- pas de bords collants

Principale application

- Applications prolongées en extérieur (jusqu'à un an)
- Emballage robuste de marchandises exposées aux intempéries
- Scellage et réparation rapides
- Réparation de tuyaux

Données techniques

▪ Support	toile PE extrudé	▪ Résistance à la rupture	43 N/cm
▪ Epaisseur totale	215 µm	▪ Résistance en température (30 mn)	95 °C
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	▪ Résistance aux UV	52 semaines
▪ Pouvoir adhésif sur acier	9 N/cm	▪ Mailles	30 comptées en pouces ²
▪ Allongement à la rupture	27 %		

Propriétés

- | | | | |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| ▪ Déchirabilité à la main | ●●● | ▪ Résistance à l'abrasion | ●●● |
| ▪ Bords très droits | ●●● | ▪ Résistance à l'eau | ●●● |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04665>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.