162 iS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, PH 1 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

GTIN:	4013288160140	**Afmetingen:**	178x33x33 mm
Onderdeelnr.:	05006450001	**Gewicht:**	60 g
Artikelnummer:	162 iS	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met gereduceerde klingdiameter

Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Gereduceerde klingdiameter, om ook diepliggende schroeven makkelijk te kunnen bereiken. "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Weblink
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_162_is.html

Wera - 162 iS
05006450001 - 4013288160140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.

VDE-geïsoleerde schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter



Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroefen veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

Individueel getest

De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.

Geteste koudslagvastheid

Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij -40 °C de veiligheid gewaarborgd.

Kraftform meercomponenten greep

Wera produceert de Kraftform-greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

Aan de hand aangepast

De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Snelle hand-wisselingen

De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Weblink
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_162_is.html

Wera - 162 iS
05006450001 - 4013288160140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

162 iS PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter, PH 1 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	mm	inch
05006450001	**PH 1**	**80**	**98**	**3 1/8"**
05006451001	PH 2	100	105	4"

Weblink
https://products.wera.de/nl/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_162_is.html

Wera - 162 iS
05006450001 - 4013288160140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de