

**Click-Torque XP 2 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor
insteekgereedschappen, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm**
Click-Torque draaimomentsleutels met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen



GTIN:	4013288206213	Afmetingen:	290x50x50 mm
Onderdeelnr.:	05075671010	Gewicht:	448 g
Artikelnummer:	Click-Torque XP 2	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS- code):	82041100

- Vooringestelde Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd
- Bereik: 10-50 Nm; Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
- Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt

Draaimomentsleutel met vooringestelde draaimomentwaarde voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan binnen het meetbereik worden veranderd. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt. Dankzij binnenvierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt. Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html

Wera - Click-Torque XP 2
05075671010 - 4013288206213

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque XP 2 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor
insteekgereedschappen, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm**
Click-Torque draaimomentsleutels met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen



**Click-Torque reeks
draaimomentsleutels**



Het was onze bedoeling om het werken met draaimomentsleutels gemakkelijk en nauwkeurig te maken. Daarom hebben we de Click-Torque draaimomentsleutels ontwikkeld. Vanwege de eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde en de robuuste uitvoering is deze draaimomentsleutel het ideale gereedschap voor alle schroeven die met een draaimoment vastgedraaid moeten worden (omschakelbare draaimomentsleutels) en die vast- of losgedraaid moeten worden (draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen).

**Vooringestelde Klick
draaimomentsleutel**



De draaimomentsleutels Click-Torque XP worden geleverd met een vooringestelde draaimomentwaarde. Deze gereedschappen zijn ideaal voor alle situaties waarin continu eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.

Aandrijving 9x12 mm



Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.

Nauwkeurig




Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment wordt een hoor- en voelbaar mechanisme geactiveerd.

**Voor linksom en rechtsom
vastdraaien**




De Click-Torque draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen zijn geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien.

Robuuste modellen



Zeer robuuste uitvoering met ergonomische 2-componenten handgreep.

Individuele voorinstelling



De Click-Torque XP draaimomentsleutels met vooringestelde draaimomentwaarde kunnen binnen het vermelde meetbereik in het testlaboratorium individueel worden ingesteld.


Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html

Wera - Click-Torque XP 2
05075671010 - 4013288206213

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075671001	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	25/32"
05075671010 ¹⁾	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	5/16"	25/32"

¹⁾ Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html

Wera - Click-Torque XP 2
 05075671010 - 4013288206213

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de