

## Productinformatie

# 13 92 200

## Elektro installatietang



- 6 functies in één tang
- Om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen
- Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen
- Markante buitenrand langs de grijpvlakken voor het bewerken van inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
- Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm<sup>2</sup> en 2,5 mm<sup>2</sup>
- Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelschaar met precisie-snijkmanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Bij de modellen met in het scharnier geïntegreerde openingsveer houdt de geactiveerde vergrendelingsklink de lemmeten gesloten terwijl de andere functies behouden blijven
- Met het intelligente dichthoudmechanisme kan men "grijpen" zonder de tang te openen. Het lemmet blijft gesloten en beschermd.



Algemeen	
Artikelnr.	13 92 200
EAN	4003773075103
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	266 g
Afmetingen	200 x 63 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm <sup>2</sup>
Afstripcapaciteit voor draden	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden





