

Bangkiraï & Cedar Cleaner

Product

Krachtreiniger specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van vlekken, vuil, aarde en dierlijke verontreiniging op terrassen en gevelbekleding in Bangkiraï en Cederhout.

Volumes

2,5 L



Eigenschappen

Eigenschappen: Verwijdert alle vlekken en vuil, ook biologische en dierlijke vervuiling.

Vermindert het uitglijdgevaar op terrassen.

Uitstekende dieptewerking.

Bevat geen schurende bestanddelen.

Maakt het hout niet poreus.

Toepassingen: terras

gevelbekleding

tuinhuis

pergola

omheining, schutting, hekken, poort, ...

meubels

tuinhout

...

Ondergronden:

Alle houtsoorten: bangkiraï, ceder, teak, acacia, afrosia, bilinga, guariuba, padouk, ipe, azobé, iroko, afzelia,

...Opgelet! Kans op aantasting van kalksteenhoudende ondergronden (marmer, blauwsteen, cement, betonklinkers, leisteen, ...), poederlak, verf en vegetatie. Dek deze materialen af tijdens de behandeling of gebruik Rectavit Wood Cleaner.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Toepassingsgebied

Voor terrassen en geveltimmerwerk in hardhout als bangkirai, bilinga, padoek, azobé, en ceder. Zowel voor nieuw hout als reeds verweerd hout.

Vorbereiding

Gebruik GEEN hogedrukreiniger om te reinigen

Aanwezigheid van olie- of vetvlekken:

Gebruik Rectavit Vlekkenverwijderaar voor het verwijderen van olie- en vetvlekken, spoel goed na en laat het drogen gedurende minstens 24h.

Aanwezigheid van organische aangroei:

Verwijder de grote brokken mos met een harde schuurborstel. Gebruik Rectavit Groene Aanslagverwijderaar, spoel goed na en laat het drogen gedurende minstens 24h.

Verwerking

Draag aangepaste handschoenen.

Licht vervuild hout, maar het vergrijsd aspect behouden:

Verdun Rectavit Bangkirai & Cedar Cleaner 1:10 met water (1 deel op 10 delen water) en meng voldoende. Breng het verdunde product overvloedig aan met een borstel en schrob het hout goed met een harde schuurborstel of schuurspons. Vervolgens goed naspoelen met water, bvb. met een tuinslang of gieter. Gebruik GEEN hogedrukreiniger.

Licht vervuild hout en het vergrijsd aspect verwijderen:

Verdun Rectavit Bangkirai & Cedar Cleaner 1:4 à 1:3 met water (1 deel op 3 of 4 delen water) en meng voldoende. Breng het verdunde product overvloedig aan met een borstel. Laat het inwerken gedurende 10 à 20 minuten. Laat het niet opdrogen, indien nodig, breng meer product aan. Schrob het hout goed met een harde schuurborstel of schuurspons. Vervolgens goed naspoelen met water, bvb. met een tuinslang of gieter. Gebruik GEEN hogedrukreiniger.

Sterk vervuild of verweerd hout:

Het is onmogelijk om het vergrijsd aspect van het hout te bewaren.

Breng Rectavit Bangkirai & Cedar Cleaner overvloedig aan met een borstel. Laat het product inwerken gedurende 20 à 30 minuten. Laat het niet opdrogen, indien nodig, breng meer product aan. Schrob het hout goed met een harde schuurborstel of schuurspons. Vervolgens goed naspoelen met water, bvb. met een tuinslang of gieter. Gebruik GEEN hogedrukreiniger.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Afwerking

Laat het hout goed drogen, op zijn minst 24h. Opschuren met een korrel P150 voor het toepassen van een beschermproduct. Gebruik Rectavit Tuin & Terras producten om uw hout te beschermen.

Technische gegevens: het product

Basis	Speciaal geformuleerde oppervlak actieve stoffen
Uithardingsysteem	Fysisch drogend
Oplosmiddel	Water
Viscositeit	Vloeibaar
VOS	0,4 g/l
pH	1
Dichtheid	1,1 ± 0,1 kg/dm ³
Kleur(en)	Transparant
Verpakking	Bus: 2,5 l
Bewaring	Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking goed afsluiten met het originele dop.

Technische gegevens: de verwerking

Gereedschap	Borstel, harde schuurborstel of schuurspons
Verdunning	Licht vervuild hout, grijs behouden: 1:10 met water. Licht vervuild hout, grijs verwijderen: 1:4–1:3 met water. Sterk vervuild of verweerd hout: onverdund.
Verbruik*	8–20 m ² /l
Droogtijd: Overschilderbaar*	Min. 24 h (bij +23°C en RV 60%).
Verwerkingstemperatuur	Ideale omgeving-, ondergrond- en product- temperatuur: 12°C tot 36°C (min. 4°C boven dauwpunt) Min. +5°C, max. +36°C
Reiniging	Met voldoende water alvorens het product begint op te drogen.

* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



Bangkiraī & Cedar Cleaner

Veiligheid

Vermijd contact met planten, gras, natuurstenen en kalkhoudende materialen.

Draag geschikte handschoenen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen bewaren.

Consulteer het etiket of het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Opmerkingen

Dit is een zuur product. Vermijd contact met planten, kruid, natuursteen en andere kalkhoudende materialen. Indien het gebruikt wordt dicht bij een vijver, vermijd dat er product of spoelwater in terechtkomt.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

