

SHOWA

381

Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux sur un tricot en microfibre

[CARACTÉRISTIQUES

- Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux
- Microfibre spécialement conçue par SHOWA - 0.52 denier
- Ultra-léger : 19 g - Épaisseur sur la paume : 0,90 mm
- Parfaitement ajusté grâce à sa doublure soigneusement conçue
-

[BÉNÉFICES

- Forte résistance à l'abrasion > 8000 cycles
- SHOWA 381: finition alvéolaire de la paume en nitrile permettant d'évacuer l'huile pour une préhension optimale et durable en milieu légèrement huileux
- L'épaisseur des doigts de 0,84 mm offre une sensibilité tactile optimale
- Cette microfibre se caractérise par une meilleure perméabilité à la vapeur d'eau et une respirabilité accrue pour une transpiration limitée
- Souplesse exceptionnelle, confort accru et ergonomie parfaite grâce à l'association microfibre et élasthanne
- Produit peu pelucheux grâce à la microfibre

[INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Ports et aéroports



Automobile



Construction



Bricolage



Génie civil



Mécanique



Emballage



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger en milieux huileux
- Ingénierie mécanique
- Maintenance et réparation automobile
- Mécanique et ingénierie
- Coffreur
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Assemblage de composants
- Industrie minière
- Usage général
- Utilisation d'équipement lourd
- Supervision
- Utilisation des outils
- Transport



MATERIAU

- Fibres techniques
- Microfibre
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Nitrile microporeux



NORMES



SHOWA

381



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Noir/gris



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
382



MATERIAU

Fibres techniques

ENDUCTION

Nitrile microporeux

CATÉGORIE

Grip polyvalent

SHOWA
380



MATERIAU

Tricot sans couture

ENDUCTION

Nitrile microporeux

CATÉGORIE

Grip polyvalent

SHOWA
DURACoil 386



MATERIAU

Fibres techniques

ENDUCTION

Nitrile microporeux

CATÉGORIE

Anti coupures

SHOWA
S-TEX 581



MATERIAU

Tricot sans couture

ENDUCTION

Nitrile microporeux

CATÉGORIE

Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved