

40-5 Extracteur de moyeu de roue avec traverse de disque, modèle à impact/ choc, pour entraxes jusqu'à 225 mm de diamètre, 5 crochet d'extracteur



DESCRIPTION

L'extracteur de moyeu de roue avec traverse est utilisé pour l'extraction des moyeux de roue des camions. La broche se déplace dans une douille fileté axialement mobile, au cas où des coups sur la tête de broche seraient nécessaires pour desserrer le moyeu de roue. La poignée en T librement mobile sur la tête de broche garantit un serrage manuel de la broche dans des espaces très restreints.

DOMAINE D'UTILISATION

Pour extraire les moyeux de roues sur les camions

BENEFIT

- Préservation des goujons de roue grâce à des poches d'érous toujours planes
- Poignée en T intégrée, librement mobile, garantissant la broche manuelle dans des espaces restreints

UTILISATION

- Fixer le crochet d'extracteur à l'aide d'une connexion vissée sur le moyeu de roue
- Importer manuellement la pression sur la broche
- Mettre en mouvement la poignée en T sur la tête de la broche, jusqu'à ce que le moyeu de roue soit dégagé

DONNÉES DE BASE

GTIN [EAN]	4021176014956
Pays d'origine	DE
Matériau de la mallette	Acier à outils
Série	40
Poids net [kg]	5,44 kg
Contenu de l'emballage	1 pièce
Loi sur les emballages	PAP 21
Capacité de distribution dans le monde entier	Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PIÈCES DE RECHANGE

- 04030005_Teller komplett mit Buchse 04030005_Plateau complet avec bague
- 40-3-1_crochet d'extracteur (Paire)
- 40-3-8_Schlagkurbel pour extracteur de moyeu de roue
- 626181_Broche