

Productinformatie

08 26 185

Spitse kombitang



- Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
- Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)
- Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen
- De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Lange levensduur en stabiele punten
- Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden



Algemeen	
Artikelnr.	08 26 185
EAN	4003773088356
Tang	verchromd
Kop	gepolijst
Greep	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	213 g
Afmetingen	185 x 54 x 28 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,8 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 13,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	25,0 mm ²
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



