

PLH 28 XE | 3 kg L-vormige SDS-plus combihamer

Article: 4933446800



- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip.
- * Patentaanvraag in behandeling.
- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 4,1 Joule slagenergie.
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties.
- Laag vibratieniveau van slechts 10,6 m/s² dankzij dubbele AVS-handgreep*.
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert.
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitелwerkzaamheden.

	PLH 28 XE
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	90.5
Geluidsdrukkniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	101.8
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s ²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	6.8
Artikelnummer	4933446800
Gewicht (kg)	3.6
Opgenomen vermogen (W)	800
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. boor Ø in beton (mm)	28
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 1000
Slagenergie (EPTA) (J)	4.1