Vantage® 70-761

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Snijbescherming

Gedrukt op: 09-12-2019

Handschoenmateriaal
- N.v.t. (Coatingmateriaal)
- Acryl (Voeringmateriaal)
- Kevlar® (Voeringmateriaal)
- Nylon (Voeringmateriaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten
Sensibilisators
- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006
Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen
- Uitstekend comfort
- Voortreffelijke snijweerstand

EN-testgegevens

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	2	4	4	X		
EN388:2016	1	X	4	X	D	

Ontvlambaarheid:
Performance level X (test not applicable)
Weerstand tegen contacthitte:
Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C >15s
Weerstand tegen geleidingshitte:
Performance level X (test not applicable)
Weerstand tegen stralingshitte:
Performance level X (test not applicable)
Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:
Performance level X (test not applicable)
Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:
Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit
Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN388:2003, EN388:2016, EN407:heat flame
Ze behoren tot de categorie “Complex ontwerp” (= bescherming tegen dodelijke risico's).
EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door
Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen
Niet gebruiken tegen vlammen
Niet gebruiken voor zware snijtoepassingen
Niet gebruiken bij bewegende of getande zaagbladen
Handbescherming, voornamelijk tegen snijrisico's
Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht
Deze handschoen biedt geen perforatieweerstand

Opslag
- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Bouw	Voeringmateriaal	Steken per inch	Coatingmateriaal	Manchetstijl	Kleur	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Gebreid	Acryl Kevlar® Nylon	10	N.v.t.	Tricot manchet	Groen-grijs	6,7,8,9,10,11	220 - 270	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com