

## K 545 S | Perfo-burineur SDS-Max 5 kg

Article: 4933432450



- Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 8.5 J et une puissance de 1300 W.
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté.
- Câble 6 m.
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles.
- Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application.
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis.
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle.

	K 545 S
Niveau de pression acoustique (dB(A))	98.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	109.5
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	1.9
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	11.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	450
Emballage	Coffret
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	9
Perçage durs Max. (mm)	45
Carottage Max. (mm)	100
Forage max. (mm)	65
Réf	4933432450
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	350
Poids (kg)	6.7
Puissance absorbée (W)	1300
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	2840
Force de frappe (J) (EPTA)	8.5