

## ASCD 18-300 W2 AS

### Accu slagmoeraanzetter



Tot max. 290 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

Bestelnummer: 7 115 10 61 00 0

### FEIN voordelen

- > Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- > Bij te kopen Vario-adapter 1/2" van FEIN geschikt voor alle Vario-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken en tappen tot M14. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- > Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- > 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- > Tot 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE4 Ah).
- > Compacte constructie.
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

### Leveringsomvang

✓ 1 riemclip

✓ 1 bitdepot

✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                        |                            |   |                          |
|------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| Accu-spanning          | 18 V                       | Geluidsdrukniveau LpA                     | 96,1 dB                  |
| Accu-compatibiliteit   | Li-ion/ProCORE Li-ion      | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA     | 3 dB                     |
| Accu-interface         | 18 V AMPShare              | Geluidsvermogensniveau LWA                | 107,1 dB                 |
| Motor                  | borstelloos                | Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA     | 3 dB                     |
| Toerental onbelast     | 0 - 1700 m/min             | Geluidspiekwaarde LpCpeak                 | 118,2 dB                 |
| Aantal Slagen          | 0 - 3400 min <sup>-1</sup> | Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 3 dB                     |
| max. draaimoment       | 290 Nm                     | Trillingswaarde 1 dhv 3-weg               | dh 16,1 m/s <sup>2</sup> |
| Draaimomentstanden     | 6                          | Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka      | 1,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Gereedschapouder       | 1/2" Buitenvierkant        |   |                          |
| max. metrische schroef | M18 (8.8)                  |   |                          |
| Gewicht zonder accu    | 1,20 kg                    |   |                          |

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.