

BSS 1.6 CE

Doorloopschaar tot 1,6 mm

Handzame, bochtenvriendelijke doorloopschaar met geïntegreerde spaansnijder.

Bestelnummer: 7 230 32 61 00 0



FEIN voordelen

- > Spaansnijder voor afknippen van de spanen op elke willekeurige plaats.
- > Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- > Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- > Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- > Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- > Snijmes met uitstekende levensduur.
- > 5 meter kabel.
- > Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- > Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- > Omvangrijk toebehorenprogramma.
- > ¹ met rondsniijmes

Leveringsomvang

- ✓ 1 snijmes, recht, tot 1,6 mm
- ✓ 1 paar Snijbekken
- ✓ 1 sleutel

Uitrusting

- ✓ Spaansnijder
- ✓ FEIN motor met hoog vermogen

Gebruik

Afsnijden



Bochten snijden



Uitsnijden



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|-------------------------|
| Nom. opgen.vermogen | 350 W |
| Afgeg. vermogen | 210 W |
| Aantal slagen | 2 100 - 4 500 1/min |
| Snijnsnelheid | 6 - 10 m/min |
| Staal tot 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Staal tot 600 N/mm ² | 1,2 mm |
| Staal tot 800 N/mm ² | 1 mm |
| Non-ferrometaal tot 250 N/mm ² | 2 mm |
| Zaagbreedte | 5 mm |
| Radius van de curve | 90 (30) ¹ mm |
| Begingat Ø | 15 (8) ¹ mm |
| Kabel met stekker | 5 m |
| Gewicht volgens EPTA | 1,50 kg |

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

| | |
|---|----------------------|
| Geluidsdrukniveau LpA | 81,1 dB |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA | 3 dB |
| Geluidsvermogensniveau LWA | 92,1 dB |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 3 dB |
| Geluidspiekwaarde LpCpeak | 93,3 dB |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 3 dB |
| Trillingswaarde 1 dhv 3-weg | 5,7 m/s ² |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka | 1,5 m/s ² |