

Slanghaspel 888 RVS

Middelgrote open RVS slanghaspel



Deze haspels zijn ideaal voor gebruik in omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad waar hygiëne uitermate belangrijk is en er risico bestaat op chemische aantasting. Dankzij de open constructie is de haspel zeer eenvoudig te onderhouden en schoon te maken. Geschikt voor muur en plafondmontage.

- Alle onderdelen van roestvrij staal en chemisch bestendig kunststof
- Open ontwerp voor het eenvoudig reinigen
- Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang

Product naam	Slanghaspel 888 RVS
Lengte aansluitslang (m)	1
Kleur	Roestvrij



















Slanghaspel 888 RVS

Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	[model]
E	Water ,Voeding	Ja	10	12,5	12,5	2	18	10	30803688
G	Water hogedruk	Ja	15	10	10	25	18	15	30803888
	Water ,Voeding	Nee			12,5	7,5	14	10	30803588
	Water hogedruk	Nee			19	25	14	15	30803788

¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
E	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajší kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnútorný kužel 60 °, chrómovaný. Hadicová gumová rukovát'	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

Slanghaspel 888 RVS

[accessory]		[partno]
	Roller guide.	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	Pivoting bracket ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel	30400210
	Watergun EX	30400211
	High temperature water gun	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Slanghaspel 888 RVS

