

# N 314 ECM



## Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, type N

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales élevées, à des vitesses élevées. Équipés de deux épaulements sur la bague intérieure et sans aucun épaulement sur la bague extérieure, les roulements de type N peuvent supporter un déplacement axial dans les deux sens. L'une des principales caractéristiques de ces roulements est la conception séparable, qui facilite le montage et permet d'échanger les composants du roulement.

- Capacité de charge radiale élevée
- Faible frottement
- Longue durée de service
- Supportent un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable

## Overview

### Dimensions

Diamètre d'alésage	70 mm
Diamètre extérieur	150 mm
Largeur	35 mm

## Performance

Charge dynamique de base	236 kN
Charge statique de base	228 kN
Vitesse de référence	4 800 r/min
Vitesse limite	5 600 r/min
Classe de performance SKF	SKF Explorer

## Propriétés

Pièce du roulement	Roulement complet
Capacité de déplacement axial	Dans les deux sens
Nombre de lignes	1
Fixation, bague extérieure	Aucun
Type d'alésage	Cylindrique
Cage	Métal usiné
Nombre d'épaulements, bague extérieure	0
Nombre d'épaulements, bague intérieure	2
Épaulement libre	Aucun
Jeu radial interne	CN
Revêtement	Sans
Étanchéité	Sans

Lubrifiant	Aucun
Fonction de relubrification	Sans

# Spécifications techniques

SKF performance class

SKF Explorer



## Dimensions

d	70 mm	Bore diameter
D	150 mm	Outside diameter
B	35 mm	Width
$d_1$	≈ 97.3 mm	Shoulder diameter of inner ring
E	133 mm	Raceway diameter of outer ring
$r_{1,2}$	min. 2.1 mm	Chamfer dimension
$r_{3,4}$	min. 2.1 mm	Chamfer dimension
s	max. 1.8 mm	Permissible axial displacement

## Abutment dimensions

$d_a$	min. 82 mm	Diameter of spacer sleeve
$d_a$	max. 130 mm	Diameter of spacer sleeve
$D_a$	min. 136 mm	Diameter of housing abutment
$D_a$	max. 138 mm	Diameter of housing abutment
$r_a$	max. 2 mm	Radius of fillet
$r_b$	max. 2 mm	Radius of fillet



## Calculation data

Basic dynamic load rating	C	236 kN
Basic static load rating	$C_0$	228 kN
Fatigue load limit	$P_u$	29 kN

Reference speed		4 800 r/min
Limiting speed		5 600 r/min
Minimum load factor	$k_r$	0.12
Limiting value	$e$	0.2
Calculation factor	$\gamma$	0.6

## Mass

Mass		3.23 kg
------	--	---------

# Conditions générales

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application qui appartient et est publié par AB SKF (publ.) (556007-3495 -Göteborg) (« SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes :

## Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application. Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services. En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

## Services tiers

Lors de la visualisation de contenu YouTube via le(s) site(s) Web SKF (c'est-à-dire à l'aide des services API de YouTube), vous acceptez d'être lié par les Conditions générales de YouTube.

## Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de Shutterstock, Inc.

## Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

## Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.