

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ULTRA-WEAR 400

Tractieweerstand en duurzaamheidsadditief in één

- Vergroot de slijtvastheid van coatings
- Geeft coatings een lichte tractieweerstand
- Voor iedere verfkleur geschikt
- Vermindert de glans van de coating licht
- Duurzaam aluminiumoxide

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ULTRA-WEAR 400

OMSCHRIJVING

Speciaal additief gebaseerd op aluminium oxide ter verhoging van de slijtvastheid en een langdurige tractie (

AANBEVOLEN GEBRUIK

Rust-Oleum Ultra Wear 400 dient voorafgaand aan de applicatie te worden toegevoegd aan vloercoatings ter verhoging van de slijtweerstand en tractie. Ultra Wear 400 kan worden toegepast in combinatie met Rust-Oleum vloercoatings.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 3.92 kg/l
Vaste stof gehalte in gewicht: 100%
Vaste stof gehalte in volume: 100%

THEORETISCH VERBRUIK

750 gram (1 verpakking) per 5 liter gemengd product.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Voor een optimaal resultaat moet voldaan worden aan de applicatie condities van de betreffende vloercoating waarin Ultra Wear 400 wordt gebruikt.

OPMERKINGEN

Deeltjesgrootte: 45 - 75 µm. Gebruik van dit additief vermindert de glansgraad van de betreffende coating.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 13/05/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu