

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive

Maskeringstape voor vlakke en scherpe randen op kwetsbare ondergronden

Voornaamste toepassing

- De tape is geschikt voor bijna alle schilderwerken binnenshuis
- tesa® 4333 Mask® Sensitive is geschikt voor verf en lak op waterbasis
- Speciaal ontwikkeld voor maskering van uiterst kwetsbare oppervlakken die bescherming vereisen; zoals behang en pas geverfde oppervlakken
- De dunne soepele drager past zich makkelijk aan het oppervlak aan voor haarscherpe verfranden

Technische gegevens

▪ Drager	vlak papier	▪ Kleefkracht op staal	0.5 N/cm
▪ Totale dikte	80 µm	▪ Rek bij breuk	5 %
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ Rekkracht	32 N/cm

Eigenschappen

- | | | | |
|--|---------|---------------------|---------|
| ▪ Geschikt voor gevoelige oppervlakken | ● ● ● ● | ▪ Verfverankering | ● ● ● ● |
| ▪ Geschikt voor ruwe oppervlakken | ● ● | ▪ Scherpe kleurrand | ● ● ● ● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Aanvullende informatie

Maskeringstapes niet langer dan een week op kwetsbare ondergronden laten zitten. Daarna is er een risico dat de ondergrond beschadigd raakt bij het verwijderen van de tape. Voor het gebruik van een maskeringstape op een kwetsbare ondergrond raden we aan eerst een 24-uurs test uit te voeren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04333>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.