

## FEIN Dustex 35 LX AC

### Nat-/droogzuiger

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

Bestelnummer: 9 20 30 060 00 0



### FEIN voordelen

- › Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- › Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- › Volautomatische filterreiniging (AC) voor werken zonder onderbrekingen dankzij een langere gebruiksduur van de platte ploofilter.
- › Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- › Toelating voor stofklasse L.
- › Met PES platte ploofilter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- › Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- › Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- › 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- › Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0.

## Leveringsomvang

- ✓ 1 duwbeugel
- ✓ 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm
- ✓ 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk
- ✓ 1 platte ploofilter PES
- ✓ 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling
- ✓ 1 afvalzak
- ✓ 1 getrapte mof

## Uitrusting

- ✓ Automatische Start/Stop
- ✓ Antistatische voorbereiding
- ✓ Softstart
- ✓ Kofferhouder
- ✓ Automatische filterreiniging

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Maximaal ingangsvermogen | 1 380 W     |
| Geluidsdrukniveau        | 67 dB       |
| Luchtcapaciteit          | 4 320 l/min |
| Max. onderdruk           | 254 hPa     |
| Containerinhoud          | 35 l        |
| Kabel met stekker        | 7,5 m       |
| Gewicht volgens EPTA     | 14,10 kg    |

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Geluidsdrukniveau LpA                 | 67 dB                  |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA | 2 dB                   |
| Geluidsvermogensniveau LWA            | 81 dB                  |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA | 2 dB                   |
| Trillingswaarde 1 dhv 3-weg           | < 2,5 m/s <sup>2</sup> |

## Toepassingsvoorbeelden

