

HD18 CS-402B | M18™ Scie circulaire ø55 mm

Article: 4933441400



- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.
- Fourni avec lame 24 dents, guide parallèle, extracteur de poussière et clé.
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté Milwaukee® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges).
- Coupe biaisée jusqu'à 50°.
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs.
- Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil.

	HD18 CS-402B
Niveau de pression acoustique (dB(A))	83
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	93
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Niveau de vibration (m/s ²)	$\leq 2,5$
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Alésage Ø mm	15.87
Vitesse à vide (tr/min)	3500
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	4.0
Type de batterie	Li-ion
Emballage	Sac de transport
Chargeur fourni	80 min
Nombre de batterie(s)	2
Diamètre de lame (mm)	165
Réf	4933441400
Poids avec batterie (kg)	3.8
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	39
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	55