



PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 7505

CHALEUR | ARC

Gant de protection imperméable et respirant en cuir caprin conçu pour les environnements extérieurs difficiles et humides, exposés à la chaleur. Partie intérieure de la paume renforcée. Entièrement doublé de para-aramide offrant une protection contre les coupures de niveau B. Coutures doublées, résistantes à la chaleur. Muni d'une manchette longue en cuir caprin pour une protection supplémentaire au niveau du bras. Certifié pour la soudure et conforme à l'ATPV niveau 4 CAL 47.

- ▶ Protection contre les arcs électriques
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Imperméable à l'eau
- ▶ Coupure, niveau B
- ▶ ATPV niveau 4, CAL 47



CE CATEGORY 3

EN 511:2006
021



ARC/ASTM F2675



EN 420:2003



EN 407:2004
41424X



EN 388:2016
3X43B



EN 12477:2001
TYPE A

APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Pétro-Chimie | Fabrication et transformation des métaux | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Les risques d'échauffement | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection jusqu'au niveau du poing | Renforcement au niveau du bout des doigts | Renforcement au niveau de la paume | Niveau de protection contre les coupures B (ISO 13997) | Protection contre le froid convectif (EN511) | Protection contre l'immersion dans l'eau froide (EN511) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407) | Protection contre les étincelles (EN407) | Protection contre les projection de métal en fusion (EN407) | Protection contre les arcs électriques | Convient pour la soudure "MIG-MAG"

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement large | Manchette droite | Manchette de sécurité

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH

CO-BRANDING:

H-Dry

COULEURS:

Noir

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Cuir croûte de caprin | Caprin renversé | Cuir croûte de caprin | Goat Reversed | Cuir croûte de caprin

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Fibre para-aramide | Membran | Totalement doublé

PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 7505

CHALEUR | ARC

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590354	GLOVE GUIDE 7505 8	3	60	Paire	Non
223590353	GLOVE GUIDE 7505 7	3	60	Paire	Non
223590355	GLOVE GUIDE 7505 9	3	60	Paire	Non
223590356	GLOVE GUIDE 7505 10	3	60	Paire	Non
223590357	GLOVE GUIDE 7505 11	3	60	Paire	Non
223590358	GLOVE GUIDE 7505 12	3	60	Paire	Non