

Productinformatie

36 22 125

Elektronica-montagetang



- Voor het buigen en afsnijden van draadeinden aan componenten
- Robuuste, sterker belastbare constructie met nauwkeurig spelingsvrij doorgestoken scharnier
- Zijhoeken zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen
- Slanke hulzen, tot aan de kop van de tang opgetrokken, voor een fijne en comfortabele grip tussen duim en wijsvinger
- Gelijkmatische doorbuiging voor een betere werkervaring
- Glad geslepen grijpvlakken; kanten zorgvuldig ontbraamd
- Dubbele veer met weinig wrijving om soepel en gelijkmatig te openen
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Voor het buigen en afknippen op 1,6 mm lengte onder de printplaat



Algemeen	
Artikelnr.	36 22 125
EAN	4003773046967
Kop	spiegelgepolijst
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	94 g
Afmetingen	125 x 69 x 17 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 1,2 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	7,0 mm
Tip Dikte (W4)	4,0 mm
Kopbreedte (W3)	11,0 mm
Greepwijdte	7,5 mm
Beklengte (L3)	18,0 mm
Gebruik	draad inkorten 1,6 mm en buigen

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

