

AG 16-125 INOX | 1520 w meuleuse inox

Article: 4933407345



- "Moteur PROTECTOR" : induit et inducteur blindés par une résine époxy.
- Régulation électronique : Vitesse variable, Démarrage en douceur, Limitation de la vitesse à vide.
- Ecrou FIXTEC : pour un changement rapide du disque sans clé.
- Vitesse idéale (7600t/mn) pour le travail du métal avec disque à lamelle.
- Protection thermique du moteur contre les surcharges.
- Une ventilation renforcée par une durée de vie accrue.
- Câble de 4m.

AG 16-125 INOX	
Niveau de pression acoustique (dB(A))	89.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	100
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s ²)	6.8
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	5.4
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	2000 - 7600
Emballage	-
Broche	M 14
Réf	4933407345
Vitesse variable	Oui
Poids (kg)	2.5
Puissance absorbée (W)	1520
Puissance restituée (W)	910
Profondeur de coupe (mm)	33
Ø disque (mm)	125