

# AGILA

2470PJO100P50

EAN 4031582010428

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	32 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
Uitlading	38 mm
Uitzwenking - Ø	176 mm
Bouwhoogte	135 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.583 kg
Zwenkradius	88 mm
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg


## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage



# AGILA

2470PJO100P50

EAN 4031582010428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

