

## ROS 150 E-2 | 150 mm excentrische schuurmachine

Article: 4933431170



- Variabele elektronische toerentalregeling (4000 - 10000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen.
- Geleverd inclusief stofzak, schuurschijf en 4 m rubber snoer.
- Voor onovertroffen schuurresultaten via gecombineerde roterende en oscillerende schuurbewegingen.
- Tandwielvertraging voor volledig, efficiënt gebruik van de krachtige 440 Watt motor.
- Schuurkring 6,4 / 3,2 mm voor snelle materiaalverwijdering en afwerking.
- Handige klittenbandhechting voor schuurpapier.
- Afneembare stofzak, tevens geschikt voor standaard 26 mm vacuümslang.

	ROS 150 E-2
Maat schuurzool (mm)	150
Geluidsdruk niveau (dB(A))	83.5
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	94.5
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau (m/s <sup>2</sup> )	6.1
Vibratieniveau, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	4000 - 10,000
Geleverd in	-
Schuurkring Ø (mm)	6.4 / 3.2
Artikelnummer	4933431170
Gewicht (kg)	2.8
Opgenomen vermogen (W)	440